

ピックアップ 張力検証



■条件

糸種	C1200番		
		張力装置なし (g)	糸切れ検知機 (g)
巻取りスピード	100M/分	2.5	3.3
	150M/分	3.2	4.0
	200M/分	3.9	4.1
	300M/分	4.6	5.2

ピックアップ



巻取りスピード	張力モニタによる計測 (g)	ピックアップ出口実張力 (g)	装置なしとの張力差 (g)	糸切れ検知機との張力差 (g)
100M/分	3.2~3.4	3.4	0.9	0.1
150M/分	3.8~4.0	4.0	0.8	±0
200M/分	4.3~4.4	4.2	0.3	0.1
300M/分	5.3~5.5	5.1	0.5	-0.1

※弊社DST (糸切れ検知機能付)を使用する事により、TPUのみでの使用が可能となり従来とほぼ同等の張力で使用が可能となります。

ピックアップ + 糸切れ検知機付



巻取りスピード	張力モニタによる計測 (g)	ピックアップ出口実張力 (g)	ピックアップ単体との張力差 (g)
100M/分	4.1~4.3	4.2	0.8
150M/分	4.7~4.9	4.6	0.6
200M/分	5.3~5.5	5.3	1.1
300M/分	6.3~6.4	6.2	1.1